

HA 350 (20-35x21) & HA 550 (20-55xx1) PUMPE TIL BOBLEBAD

Installationsvejledning

- Spænding 220-240VAC / 50Hz.
- Pumpen skal installeres således, at der er let adgang til motorens el tilslutningsdåse.
- Hvis kablet udskiftes skal det have minimum samme kvadrat som det eksisterende kabel.
- Kablerne skal være min. type H05VV-F, med gul/grøn jordforbindelse.
- Sørg for at kabelforskrutningerne slutter helt tæt omkring kablerne.
- Motoren skal beskyttes af en sikring.
- Motoren skal adskilles fra nettet af et HPFI relæ med en kontakt-brydeafstand på min. 3 mm på hver pol.
- Der skal etableres en forbindelse fra motorens udvendige jordskrue til ekstern jording.

Vigtigt!!

- A. Pumpen må ikke blive udsat for væsker med en temperatur over 60° C.
- B. Det anbefales at pumpes forbindes til en elektronisk styring med niveausikring for at undgå, at den kan køre uden væske.
- C. Installationen skal være i henhold til pumpens mærkeeffekt.
- D. El-installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, i henhold til landets reglementer.
- E. Hvis **tiledningen** bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person for at undgå, at der opstår fare.
- F. Pumpen installeres på et tørt og godt ventileret sted.
- G. Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 40° C.
- H. Pumpen må kun anvendes til og boblebad og spa.
- I. Udstyret er ikke beregnet til brug for personer, inkl. børn, med fysiske eller mentale handikap eller personer uden erfaring eller viden i brugen. Der bør gives instruktion i brugen af installationen af hensyn til deres sikkerhed.
- J. Børn bør overvåges, for at sikre at de ikke leger med installationen.

Montage af pumpe

Der er forskellige måder at installere pumpen på:



1. De let tilgængelige gummifødder tillader hurtig installering af pumpen. Man skruer 4 stk. M6 bolte op i de møtrikker, som er integreret i gummifødderne.



2. Med en monteringsplade 20-0400, skal man skrue 1 stk. M10 bolt eller gevindstang op i møtrikken, som er integreret i pladen. Så sidder pumpen på plads.