





Tétel	Cikkszám	IFS megnevezés	Db
1	AKU2647	Led ház tömítéssel	12
2	AKU2219	Anyá led házhoz	12
3	AKU1892	Dúsító ház 33 átlátszó V2	5
4	AKU0056	Pohártartó átlátszó RD	4
5	AKU1840	Szűrőházcsonk 48mm (Feedo)	3
6	AKU2439	Csobogo pohartarto ház 2020	2
7	AKU2438	Csobogo pohartarto anyá wellis 2020	2
8	AKU1914	Beömlő Wellis logó nélkül 92x280x80 V2	1
9	AKU1893	Csap ház 33 átlátszó V2	2
10	AKU1891	Vízirányváltó ház 60 átlátszó V2	1
11	ABE0505	Beszívófej ház 2" Króm (magas) tömítéssel V2	4
12	AJ00281	Alátét beszívófej anyá önbeálló Life	4
13	AJ00280	Beszívófej anyá önbeálló Life	4
14	AJ00291	Jet ózon tömítéssel V2	1
15	AJ00292	Jet ózon anyá V2	3
16	AJ00246	Önbeálló alátét	1
17	AJ00247	Jet vízkeringető önbeálló V3 1/3	2
18	AJ00246	Alátét jet vízkeringető anyá önbeállóhoz 3/3	2
19	AKU0084	Üritő ház 20 medencéhez menetes véggel V2	1
20	ACM0080	Motor 50Hz hidro 2200W (LP300)	3
21	ACM0846	Motor 50Hz keringető 250W (WTC50M)	1
22	ASE0003-K	M6x60 hatlapfejű csavar	4
23	ACM1052	Vezérlő IN.YE-5 Gecko (3Kw) V3	1
24	ACM1092	Ózongenerátor P78B138 EU/USA	1
25	ACM0912	Kezelő IN.K1000 GEN-2	1
26	ACM0929	Erősítő bluetooth + Trafó 24V 6,3A (IP67) Shenzhen V2	1
27	ACM0874	Hangszóró 2 utas 3" Aquatic	2
28	ACM0897	Rács hangszóróhoz 2 utas 3" Aquatic semleges	2
29	ACM0961	Led Vezérlés Prow	1
30	AJ00220	Jet betét 2" 1 lyukú V3 Semleges	18
31	AJ00223	Jet betét 3" 1 lyukú forgó V3 Semleges	26
32	AJ00222	Jet betét 3" 1 lyukú V3 Semleges	31
33	AJ00224	Jet betét 5" 1 lyukú V3 Semleges	12
34	AKU1898	Dúsító markolat Semleges V2	5
35	AKU1899	Csap markolat Semleges V2	2
36	AKU1897	Vízirányváltó markolat Semleges V2	1
37	AKU0136	Szűrőbetét 175x152 kék lamellás Wellis (sűrű menetes)	3
38	AKU1835	Skimmer ház világos szürke	1
39	AF00065	Fejpárna 42x17 egyszínű szürke Wellis	3



30mA-s életvédelmi relé telepítése szükséges!

1 személy ~75 kg
Víz kiszorítás: 375 kg
Minimum víz: 1600 liter


Sheet name: Monaco_HU		Projection 		 Wellis Magyarország Zrt.	
File name: FJ_WM00821_HUN_ENG_Monaco medence					
Medence sz, h, m: 2350x2350x950 mm		Elekt. ig. min.: 400 V - 3x16A - 50Hz / Elekt. ig. teljes: 400V - 3x16A - 50Hz			
Medence súly: 438 kg		AE00423		Vezérlő: GECKO YE-5 + K1000	
Peremmagasság: 136 mm		Approved by: Ress Tamás		Pr. No: Fe. No:	
				Number: WM00821	
Created: 2024. 05. 23.		Drawer: ress.tamas - 2024. 05. 23. 13:33:50		A3 M 1:50	
				page 1 / 4	

TELEPÍTÉSI INSTRUKCIÓK

A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen javítását csak szakember végezheti!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a medence gyártási technológiájából adódóan eltérhetnek a rajzon feltüntetett értékektől.

Csak abban az esetben helyezzük üzembe a medencét, amennyiben a kismegszakító beépítéséről a beépítő érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és azt a szervizes kollégának átadja.



1. Általános telepítési instrukciók

A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a **szilárd, vízszintes alap (maximum 0.5% lejtés)**. Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a medencét.

Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitását. Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikus mérnökhöz. A medence súlyának, tartalmának és részeinek megállapításához lásd a medence adattáblázatát.

Ez a súly négyzetméterenként ne haladja meg a számított statikus kapacitást, máskülönben súlyos sérüléseket okozhat a medencében és az aljzatban. A medence körül **60 cm helyet kell biztosítani szervizeléshez**, ha ez nem megoldható szervizelés esetén előre jelezni kell, és a medence hozzáférhetőségét biztosítani kell! A medence kifolyó felőli oldalán célszerű vízösszefolyót kialakítani. Ennek célja az esővíz és a kifröccsenő víz elvezetése a medence környékéről, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz.

a. Beltéri elhelyezés

A medence beltérben való elhelyezése esetén vegye figyelembe a következő speciális követelményeket: Az aljzatburkolatnak megfelelő vízlevezetővel kell rendelkeznie, hogy a víz ne gyűljön össze a medence körül. Ha a medencének új helyiséget alakít ki, **padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése javasolt** az esetleges károk elkerülése érdekében (víz túlcsordulása, műszaki meghibásodás, stb.).

A **padlóösszefolyó** kiépítésének hiányában a keletkezett károkért Társaságunk felelősséget nem vállal.

Abban a helyiségben, ahol a medence található, jelentősen megnőhet a páratartalom, így a kicsapódó víz, illetve a gombásodás elkerülése érdekében kiemelten fontos a helyiség megfelelő szellőztetése. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a helyiségben. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hőt a Nap sugaraiból, ezáltal az igen magas felületi hőmérséklettől károsodhat a medence. Ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül ériék a medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

b. Kültéri elhelyezés

Ha a medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vízszintes, vasalt betonfelület készítése. Védelem (medencetető) nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek az üres medencét. Ne feledje, hogy a hosszú ideig tartó napsütés károsíthatja a medence felületét és tartozékait.

c. Süllyesztett

Medence beépítése esetén gondoskodnia kell a medence körüljárhatóságáról, a karbantartási munkák elvégzésének céljából, **ezért egy minimum 60 cm széles szerelőaknát kell kiépíteni a medence köré!** Besüllyesztés esetén csak a medence **akril-perem alatti részét szabad besüllyeszteni**. Ezen feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat! A szerelőaknában esetlegesen felgyülemelő víz elvezetéséről is gondoskodni kell. A szerelőaknának megfelelően kell szellőznie. Ennek érdekében elszívó ventilátor, vagy más egyéb szellőztetés beépítése javasolt. Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik!

2.Elektromos bekötés

A rögzített vezetékhálózatba egy csak a medencéhez tartozó leválasztó eszközt kell beépíteni, amelyre semmilyen más eszköz nem köthető rá, és a hálózatban egy 30mA-s életvédelmi relé telepítése kötelező.

Ellenőrizze a termékének típusát: WM00821 Monaco

Nézze meg a termékének a minimális elektromos igényét. 400V 3x16A 50Hz

Nézze meg a termékének a optimális elektromos igényét. 400V 3x16A 50HZ

Ezek alapján válassza ki, hogy minimális vagy optimális módon szeretné bekötni a termékét.

Ez alapján válassza ki a szükséges kábel keresztmetszetet.

Elektromos bekötéshez vezeték kábel hossz és keresztmetszet 10m kábelhossz alatt mellékelt táblázatban van feltüntetve.

- 10 méteres kábelhossz felett kérjük konzultáljon szakemberrel.

- A bekötést minden esetben elektromos szakember végezze.

- Teljes szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben is működhet.

- Minimális szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben nem működhet.

- Az elektromos kábelek bevezetése a tálca kifűrásával és tömszelence beépítésével javasolt. Ajánlott irány a bekötési rajzon feltüntetve. Bekötéshez szükséges kábelhossz: min. 3 méter.

- A bekötés pontos módja mindig egyedileg kerül kialakításra, a medence elhelyezkedésétől és környezetétől függően.

Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító) a megrendelő feladata. Ezen alkatrészek nem képezik a termék részét, azok beszerzése az ügyfél feladata.

Minden medence saját bekötési rajzzal rendelkezik.

Az elektromos bekötés során csak réz kábelezést alkalmazzon.

Ha egy biztosíték meghibásodik, csak ugyanolyan típusú és technikai paraméterekkel rendelkező alkatrészre cserélje azt.

A készüléket csatlakoztatni kell az épület egyenpotenciálra hozott (EPH) hálózatához is.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy alkatrész táblázatunkban szereplő hidromasszázs motorok funkciója eltérhet a jelzéstől.

Ha például az ACM0394 Motor 50Hz hidro 2200W (WP300-II) motor kétszintű sebességgel van feltüntetve, de a gyakorlatban csak egy sebességgel működik, az azért van, mert a hidromasszázs termék a tökéletes masszázsműmény érdekében nagyobb vízmennyiséget igényel. Így a motor csak a maximális sebességen fog működni.


Termékcsalád: OEM-X

Sheet name: INFO_HU			Projection 		 Wellis Magyarország Zrt.		
File name: FJ_WM00821_HUN_ENG_Monaco medence							
Medence sz, h, m: 2350x2350x950 mm			Elekt. ig. min.: 400 V - 3x16A - 50Hz / Elekt. ig. teljes: 400V - 3x16A - 50Hz				
Medence súly: 438 kg		AE00423		Vezérlő: GECKO YE-5 + K1000			
Peremmagasság: 136 mm		Approved by: Ress Tamás		Pr. No: Fe. No:		Number: WM00821	A
Created: 2024. 05. 23.		Drawer: ress.tamas - 2024. 05. 23. 13:33:50			A3		M 1:15
					page 2 / 4		

Electrical connection suggested side



No.	Part No.	Description	Pcs.
1	AKU2647	Led housing with seal	12
2	AKU2219	Nut for ledhouse	12
3	AKU1892	Air Regulator - house led lighted V2	5
4	AKU0056	Cup Holder Light lens light bule/transparent	4
5	AKU1840	Filter holder - 48 mm	3
6	AKU2439	Cup Holder Light - lens 2020	2
7	AKU2438	Cup Holder Light nut	2
8	AKU1914	Waterfall wirthout Wellis Logo 92x280x80 V2	1
9	AKU1893	On-Off tap house 33 transparent V2	2
10	AKU1891	Water Diverter 60 - LED lighted V2	1
11	ABE0505	Beszívófej ház 2" Króm (magas) tömítéssel V2	4
12	AJ00281	Sealing for self adjusting suction head nut Life	4
13	AJ00280	Self adjusting nut for suction head Life	4
14	AJ00291	Jet ozone with sealing V2	1
15	AJ00292	Ozone nut sel-aligning V2	3
16	AJ00246	Washer self-aligning	1
17	AJ00247	Jet water ciculation self-leveling	2
18	AJ00246	Sealing for jet water circulation	2
19	AKU0084	Water Drain - 20 RB V2	1
20	ACM0080	Spa Pump 3 HP - One Speed	3
21	ACM0846	Circulation pump WTC50M 250 W 0.33 Hp	1
22	ASE0003-K	M6x60 hex head screw	4
23	ACM1052	Control Box IN.YE-5 Gecko (3Kw) V3	1
24	ACM1092	UL ozone	1
25	ACM0912	Control Panel - IN.K1000 V2	1
26	ACM0929	Audio amplifier bluetooth with transformator 6,3 A, 24 V V2	1
27	ACM0874	Speaker 3" (2 way)	2
28	ACM0897	Grille for speaker 3" (2 way)	2
29	ACM0961	Led Control Box	1
30	AJ00220	Jet 2" - transparent 1 Hole transparent V3 neutral	18
31	AJ00223	Jet 3" - transparent 1 Hole rotational transparent V3 neutral	26
32	AJ00222	Jet 3" - transparent 1 Hole transparent V3 neutral	31
33	AJ00224	Jet 5" 1 Holet V3 neutral	12
34	AKU1898	Air Regulator - Grip Natural V2	5
35	AKU1899	On-Off tap grip natural V2	2
36	AKU1897	Water Diverter - Grip Natural V2	1
37	AKU0136	Spa Filter - 175 × 152 - Wellis Antimicrobial blue (fine Thread)	3
38	AKU1835	Skimmer house light grey	1
39	AF00065	Pillow 42x17 grey (ROB) light grey	3



You must install a 30 mA residueal-current device (RCD)!

1 person ~75 kg
Water disp.: 375 kg
Minimum water: 1600 liter

Sheet name: Monaco_ENG		Product family: OEM-X	
File name: FJ_WM00821_HUN_ENG_Monaco medence		Projection	
Dimension SPA: 2350x2350x950 mm		Min.El. nds: 400 V - 3x16A - 50Hz / Opt.El. needs: 400V - 3x16A - 50Hz	
Weight of the SPA: 438 kg AE00423		Control box: GECKO YE-5 + K1000	
Rim height: 136 mm		Approved by: Röss Tamás	Pr. No: WM00821
Created: 2024. 05. 23.		Drawer: röss.tamas - 2024. 05. 23. 13:33:50	Number: WM00821
		A3	M 1:50
		page 3 / 4	



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation, connection and electrical installation can be done only by professionals!
The given dimensions are for information only, they may differ from reality due to the manufacturing technology of pools.

ATTENTION!

Pools can be installed only when electric schock protection compliance of the installed residual-current device is stated by the installation personnel in written form.

1. General installation instructions

A solid, level base (maximum 0.5% slope) is essential for setting up the pool. Make sure the cover or base is properly supporting the pool.
For this, you need to know the maximum load capacity of the cover. Consult a qualified architectural professional or structural engineer. To determine the weight, contents and parts of the pool, refer to the data table of the pool. This weight should not exceed the calculated static capacity per square meter, otherwise it may cause serious damage to the pool and the substrate. 60 cm of space is required around the pool provided for servicing, if this cannot be done, in the event of servicing, advance notice must be given and access to the pool must be ensured! It is advisable to create a water confluence on the outlet side of the pool. Its purpose is to drain rainwater and splashing water from around the pool, and also to allow the water to flow away in case the pool is lowered at the bottom outlet.

a. Indoors/Basement

In case of placing the pool inside a building take into consideration the following requirements: The base must have a proper drain channel to prevent water collecting around the pool.
Incase a new place is buil for the pool, it is strongly recommended to install a floor drain to prevent damage due to water overflow or mechanical failure, etc.
If no floor drain is installed, our Company takes no responsibility for occuring damages.
Inside the room where the pool is installed, humidity can increase significantly. To prevent precipitating water and the occurance of fungus, proper ventillation of the room is highly recommended.
It is also suggested to install a dehumidifier device in the room. Acryl absorbs heat from the sun rapidly, due to which the pool can suffer significant heat damage. In case the pool is installed between glass structures, please prevent the sunrays to reach the pool directly through the glass, otherwise temperatures can rise too high.

b. Outdoors/Closed terrace

If the pool is installed outdoors, it is recommended to build a horizontal, reinforced concrete base with min. 10-15 cm thickness. Do not expose the empty pool direct sunlight without proper protection (thermal cover on top). Please keep in mind that long term exposure to sunlight will damage the pool and its accessories.

c. Recessed installation

In case of recessed installation a 60 cm wide manhole must be built around the pool for proper access and servicing.
Only the part of the pool that is under the acrylic rim can be recessed. In case these conditions are not met, installation of the pool may fail!
It is appropriate to make the drain channel in the base on the drain side of the pool. Its purpose is to take away splash water around the pool, or drain the released water.
It is also necessary to provide water drainage in the manhole.
The manhole should also ventillate properly. It is recommended to install an exhaust fan or other ventillation device.
If raising the pool from its recessed place is neccessary, the customer is responsible for all related expenses.

2. Electrical installation

You must install a circut breaker dedicated only for the pool, no other devices allowed to connect. You must also install a 30mA residual-current device (RCD).

Check your product type: WM00821 Monaco
Check the minimal electric needs of your product: 400V 3x16A 50Hz
Check the optimal electric needs of your product: 400V 3x16A 50HZ
Based on the information above, choose the appropriate cable size for your product.


For electric installation in case of cables not exceeding 10 meters in length, the appropriate cable cross section and length is given in the table on the right.

- For cable legths exceeding 10 meters please consult a professional!
- In all cases, the electrical installation of the pool has to be done by an electritian.
- In case the optimal energy needs of the pool are met: the Spa pump and heating can work simultainously.
- In case only the minimal energy needs of the pool are met: the Spa pump and heating can not work simultainously.
- Installing the cables is recommended through the bottom cover (tray) by drilling a hole and using a cable gland. Recommended direction is shown on the drawing.
Min. cable length for installation is 3 m.
- The exact way of electrical installation is always unique, highly dependant on the location and environment of the pool.

Additional electrical installation (cable, circuit breaker and residual-current device) is the customer's responsibility.
These parts are not included in the pool packaging, need to be purchased separately.
Every pool has a dedicated installation drawing.
Make sure that the pool is connected to a 30 mA residual-current device.
Use copper wiring only.

If a fuse fails, replace it only with same type of fuse with same technical parameters.
The device must be connected to the house's Equipotential Bonding Grid.

We inform you that the functioning of Spa pumps listed in the bill of materials on the first page may differ from reality. For example, if 'ACM0394 Spa Pump 3/0.6 HP - Two Speed' pump is listed as two speed, but in reality it only works with one speed, that might be because for the best massage experience a bigger influx of water is needed, thus the pump will work with its highest speed.



Kábel keresztmetszet/ Cable profile		
1x16A	3x2,5mm ²	230 V
1x20A	3x4mm ²	230 V
1x25A	3x4mm ²	230 V
3x16A	5x4mm ²	400 V

Product family: OEM-X

Sheet name: INFO_ENG			Projection 		 Wellis Magyarország Zrt.		
File name: FJ_WM00821_HUN_ENG_Monaco medence							
Dimension SPA: 2350x2350x950 mm		Min.El. nds: 400 V - 3x16A - 50Hz / Opt.El. needs: 400V - 3x16A - 50Hz					
Weight of the SPA: 438 kg		AE00423		Control box: GECKO YE-5 + K1000			
Rim height: 136 mm	Approved by: Ress Tamás		Pr. No: Fe. No:		Number: WM00821		A
Created: 2024. 05. 23.	Drawer: ress.tamas - 2024. 05. 23. 13:33:50			A3		M 1:15	page 4 / 4